

BLUE DEF - Arla 32



APRESENTAÇÃO

O ARLA 32 – Agente Redutor Líquido de óxidos de nitrogênio (NOx) Automotivo é um aditivo composto basicamente por água desmineralizada e ureia automotiva, que serve para converter os gases poluentes provenientes da combustão do diesel.

O número 32 é a concentração de ureia presente na água desmineralizada.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Prolonga a vida útil do motor de seu veículo;
- Contribui diretamente para a redução das emissões dos poluentes emitido pelos motores;
- Capaz de reduzir em 98% as emissões de óxidos de nitrogênio;
- Produto químico seguro, pois não é inflamável, tóxico ou explosivo;
- Promove a economia de combustível.

APLICAÇÕES

Desde 2012 os veículos à diesel são fabricados com um sistema de redução catalítica seletiva (SCR), que é onde ocorre a reação ARLA 32 – DIESEL. O abastecimento deste produto é em tanque próprio que deve ser identificado e localizado ao lado do tanque de diesel. O ARLA 32 deve ser abastecido em tanque próprio devidamente identificado e localizado ao lado do tanque de diesel.

O ARLA 32 não deve ser misturado ao diesel, a mistura dos líquidos pode danificar seriamente o motor do veículo.

COMPOSIÇÃO

Água desmineralizada 67,5% e ureia automotiva 32,5%.

EMBALAGEM

Item	Tipo de Embalagem
Frasco de 1 litro	Caixa 12x1/Paleta de 50 caixas
Bombona de 5 litros	Paleta 120 unidades
Bombona de 20 litros	Paleta de 45 unidades
Tambor de 200 litros	Paleta 4 unidades
IBC 1.000 litros	1 container
GRANEL	Caminhão