

Europeak Motor Oil Synthetic 5W-30 API SN ACEA C2/C3



MOTOR

SINTÉTICO



APRESENTAÇÃO

EUROPEAK MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-30 API SN ACEA C2/C3 é a gama mais potente e avançada de óleos para motores. É um óleo de motor 100% sintético de baixo teor de cinzas para motores quatro tempos de veículos leves movidos a diesel, gasolina, etanol, gás natural ou flex.

Oferece alta confiabilidade, proteção contra desgaste, permite máxima redução do consumo de combustível. A nova tecnologia midSAPS protege o meio ambiente, bem como sistemas de pós tratamento como catalizadores e o filtro particulado (DPF), devido ao baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Adequado para uso em motores a gasolina e diesel que requerem desempenho de lubrificante especificado pela VW;
- Desenvolvido para garantir maior eficiência energética, proporcionando menor consumo de combustível, desgaste reduzido e baixas emissões;
- Tecnologia Mid-SAPS oferece um alto nível de limpeza do motor e proteção contra contaminação por combustão;
- Maximiza o desempenho do motor a curto e longo prazo;
- Reduz os depósitos do motor para ajudar a maximizar a resposta do motor;
- Sustenta o máximo desempenho mesmo quando sob pressão;
- Testado de forma independente para melhorar a eficiência do motor;
- Oferece níveis inigualáveis de proteção em diversas condições e temperaturas extremas;
- Lubrificantes PEAK® são 100% importados e fazem uso dos melhores óleos básicos do mercado.

APLICAÇÕES

EUROPEAK MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-30 API SN ACEA C2/C3 é adequado para uso em motores automotivos, diesel leve, gasolina, etanol, gás natural e flex, nacionais e importados; onde o fabricante recomenda um lubrificante SAE 5W-30 da especificação ACEA C2/C3.

Utiliza tecnologia avançada compatível com emissões que ajuda a manter os filtros de partículas diesel para ajudar a manter o desempenho do motor. Ajuda a reduzir a fricção do motor para proporcionar maior economia de combustível.

PROPRIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

Características	Métodos	Unidades	Valores típicos
Cor	ASTM D 1500	-	3.5
Aspecto	Visual	-	Limpido
Densidade, a 20°C	ASTM D 4052	gm/cm ³	0,8550
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	cSt	73,20
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	cSt	12,15
Viscosidade MRV a -30°C	ASTM D 4684	m.P.a-S	6.600
Viscosidade HTHS a 150°C	ASTM D 4683	m.P.a-s	2.9
Volatilidade, Noak 1h a 250°C	ASTM D 5800	%, massa	9,70
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	164
Ponto de fulgor	ASTM D 92	°C	228
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-42
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	10,50
Cinzas sulfatadas	ASTM D 874	%massa	0,75

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto. A indicação do lubrificante depende das recomendações técnicas dos fabricantes de motores. Sempre consulte o manual do fabricante do motor para escolher a correta viscosidade e níveis de desempenho ou especificações API para escolher a correta viscosidade e níveis de Adequado para uso em motores a gasolina e diesel que requerem desempenho de desempenho ou especificações API.

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Frasco 1 litro	Caixas 12x1/Paleta 50 Caixas
Tambor 208 litros	Paleta 4 tambores

NÍVEIS DE PERFORMANCE

- ACEA A1/B5;
- ACEA A1/B5;
- ACEA C2/C3;
- API SN;
- BMW Longlife - 04;
- GM Dexos 2.
- MB - 226.5/229.31/229.51;
- Porsche C30;
- PSA B71 2290;
- RENAULT RN0700/RN0710;
- VW 502 00 / 505 01;

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante solicitação através de seu escritório e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.



Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do site <https://www.peak.com.br>. Para mais informações sobre os produtos consulte o departamento técnico.