Peak Motor Oil Full Synthetic 5W-40 API SP ACEA A3/B4

MOTOR SINTÉTICO

API Service SP
SAE 5W-40
Resource Conserving

APRESENTAÇÃO

PEAK® MOTOR OIL FULL SYNTHETIC SAE 5W-40 API SP é um lubrificante de última geração formulado com 100% de óleo básico sintético e com o mais moderno pacote de aditivos. Foi especialmente desenvolvido para melhorar o controle de depósitos e vernize proveniente da oxidação do lubrificante a altas temperaturas e para atender aos novos padrões de emissões projetados para proteger o meio ambiente e proporcionar economia de combustível.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Menor consumo de óleo lubrificante. A ótima estabilidade de seus componentes permite minimizar o consumo assim como evitar o desgaste da junta do motor;
- Maximiza o desempenho do motor a curto e longo prazo; reduz os depósitos do motor ajudando a maximizar a resposta do motor;
- Sustenta o máximo desempenho mesmo quando sob pressão;
- Testado de forma independente para melhorar a eficiência do motor;
- Oferece níveis inigualáveis de proteção em diversas condições e temperaturas extremas.
- Melhor desempenho do motor e do sistema de controle de emissão. A excelente capacidade de detergência e dispersão de seu pacote de aditivos permite manter o motor limpo por períodos mais longos e realizar menos paradas para manutenção preventiva;
- Maior vida útil do motor. Este lubrificante foi projetado para oferecer maior durabilidade e proteção comprovadas contra o desgaste das partes internas do motor, prolongando sua vida útil, mesmo sob uso severo e temperaturas extremas;
- Oferece uma importante redução do consumo de combustível, tanto em operações rodoviárias como fora de estrada;
- Lubrificantes PEAK® são 100% importados e fazem uso dos melhores óleos básicos do mercado.

APLICAÇÕES

Indicado para veículos a Gasolina, Etanol, GNV e Diesel sem filtro de partículas (GPF/DPF).

PROPRIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

Características	Métodos	Unidades	Valores típicos
Cor	ASTM D 1500	-	L 3.0
Aspecto	Visual	-	Limpido
Densidade, a 20°C	ASTM D 4052	gm/cm^3	0,8500
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	cSt	83,50
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	cSt	14,10
Viscosidade MRV a -30°C	ASTM D 4684	m.P.a-S	6.600
Viscosidade HTHS a 150°C	ASTM D 4683	m.P.a-s	3,90
Volatilidade, Noak 1h a 250°C	ASTM D 5800	%, massa	10,00
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	175
Ponto de fulgor	ASTM D 92	°C	228
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-39
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	10,20
Cinzas sulfatadas	ASTM D 874	%massa	0,90

Peak Motor Oil Full Synthetic 5W-40 API SP ACEA A3/B4

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto. A indicação do lubrificante depende das recomendações técnicas dos fabricantes de motores. Sempre consulte o manual do fabricante do motor para escolher a correta viscosidade e níveis de desempenho ou especificações API para escolher a correta viscosidade e níveis de Adequado para uso em motores a gasolina e diesel que requerem desempenho de desempenho ou especificações API.

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Frasco 1 litro	Caixas 12x1/Palete 50 Caixas
Tambor 208 litros	Palete 4 tambores

NÍVEIS DE PERFORMANCE

- API SP ACEA A3 / B4;
- BMW Longlife-01;
- Chrysler MS-10725;
- Chrysler MS-10850;
- Fiat 9.55535-H2;
- Fiat 9.55535-M2;
- Fiat 9.55535-N2;
- Fiat 9.55535-Z2;
- GWM;
- HAVAL;
- MB-229.5;
- Opel GM-LL-B-025;
- Peugeot Citroen (PSA) B71 2294.
- Peugeot Citroen (PSA)B71 2296;
- Porsche A40;
- Renault RN 0700;
- Renault RN 0710;
- VW 502 00;
- VW 505 00;

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante solicitação através de seu escritório e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o departamento técnico.