

Peak PERFORMANCE ATF Synthetic 9-GEAR OIL



TRANSMISSÃO

SINTÉTICO

APRESENTAÇÃO

Fluido de transmissão automática 100% sintético de baixa viscosidade, desenvolvido para atender requisitos Mercedes-Benz Transmissões automáticas de 9 velocidades (tipo 725.0/1). Fórmula melhorada para o aumento da vida útil da transmissão, melhor desempenho para a mudança de marchas e economia de combustível.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Reduz o consumo de combustível;
- Excelentes propriedades de viscosidade/temperatura;
- Excelentes características de fricção;
- Alta eficiência;
- Mantém as propriedades em altas/baixas temperaturas
- Lubrificantes PEAK® são 100% importados e fazem uso dos melhores óleos básicos do mercado;

APLICAÇÕES

Indicado para uso em transmissões automáticas, projetado para Transmissões automáticas Mercedes-Benz de 9 velocidades (tipo 725.0/1).

PROPRIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

Características	Métodos	Unidades	Valores típicos
Cor	ASTM D 1500	-	Âmbar
Aspecto	Visual	-	Líquido & Limpido
Densidade, a 20°C	ASTM D 4052	gm/cm³	0,8450
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	cSt	28,60
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	cSt	5,90
Viscosidade brookfield a -40°C	ASTM D 2893	m.P.a-S	14.500
Demulsibilidade a 54°	ASTM D 1401	min	39-38-3(15)
Volatilidade, Noak 1h a 250°C	ASTM D 5800	% Massa	<10,00
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	157
Ponto de fulgor	ASTM D 92	°C	210
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-45
TAN	ASTM D 974	mgKOH/g	0,55
Corrosividade ao cobre 3h 100°C	ASTM D 130	-	1A

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto. A indicação do lubrificante depende das recomendações técnicas dos fabricantes de motores. Sempre consulte o manual do fabricante do motor para escolher a correta viscosidade e níveis de desempenho ou especificações API para escolher a correta viscosidade e níveis de Adequado para uso em motores a gasolina e diesel que requerem desempenho de desempenho ou especificações API.

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Frasco 1 litro	Caixa 12x1/Paleta 50 Caixas
----------------	-----------------------------

NÍVEIS DE PERFORMANCE

- Mercedes-Benz MB 236.17;

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante solicitação através de seu escritório e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.



Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do site <https://www.peak.com.br>. Para mais informações sobre os produtos consulte o departamento técnico.