

## PEAK PERFORMANCE Motor Oil Synthetic 10W-60 API SP ACEA A3/B4



MOTOR

SINTÉTICO



## APRESENTAÇÃO

Lubrificante sintético com Neo Ester Technology de elevada performance para veículos de competição de alto desempenho em corridas de Circuito e Arrancada, Rally, Drifting, Subida de colina e Targa, multicomandos, multiválvulas, incluindo VVT, motores naturalmente aspirados, superalimentados e turboalimentados operando em uma ampla faixa de RPM, movidos a Gasolina, Flex e Diesel. Fórmula combina aditivos que garantem uma excelente estabilidade do óleo, mesmo em condições extremas de condução. Não utilizar em motores diesel equipados com sistema DPF (Filtro de Partículas Diesel).

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Pacote especial de aditivos antidesgaste para máxima proteção contra desgaste;
- Excelente partida a frio e bombeamento de óleo em baixas temperaturas;
- Maior resistência do filme e estabilidade ao cisalhamento em altas temperaturas de operação;
- Excelentes propriedades antiespumantes para uma melhor lubrificação;
- Detergência e impermeabilização superiores para controlar a formação de depósitos, borras e vernizes.
- Lubrificantes PEAK® são 100% importados e fazem uso dos melhores óleos básicos do mercado.

## APLICAÇÕES

Veículos de competição de alto desempenho em várias modalidades, como corridas de circuito e arrancada, Rally, Drifting, Subida de colina e Targa.

## PROPRIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

| Características                      | Métodos     | Unidades           | Valores típicos |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| <b>Cor</b>                           | ASTM D 1500 | -                  | 2,5             |
| <b>Aspecto</b>                       | Visual      | -                  | Limpido         |
| <b>Densidade, a 20°C</b>             | ASTM D 4052 | gm/cm <sup>3</sup> | 0,8510          |
| <b>Viscosidade a 40°C</b>            | ASTM D 445  | cSt                | 168,30          |
| <b>Viscosidade a 100°C</b>           | ASTM D 445  | cSt                | 24,00           |
| <b>Viscosidade MRV a -30°C</b>       | ASTM D 4684 | m.P.a-S            | 60.000          |
| <b>Viscosidade CCS a -25°C</b>       | ASTM D 5293 | m.P.a-S            | 7.000           |
| <b>Viscosidade HTHS a 150°C</b>      | ASTM D 4683 | m.P.a-s            | 3,7             |
| <b>Volatilidade, Noak 1h a 250°C</b> | ASTM D 5800 | %, massa           | 10,00           |
| <b>Índice de viscosidade</b>         | ASTM D 2270 | -                  | 174             |
| <b>Ponto de fulgor</b>               | ASTM D 92   | °C                 | 234             |
| <b>Ponto de fluidez</b>              | ASTM D 97   | °C                 | -42             |
| <b>TBN</b>                           | ASTM D 2896 | mgKOH/g            | 12,50           |
| <b>Cinzas sulfatadas</b>             | ASTM D 874  | %massa             | 1,00            |

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto. A indicação do lubrificante depende das recomendações técnicas dos fabricantes de motores. Sempre consulte o manual do fabricante do motor para escolher a correta viscosidade e níveis de desempenho ou especificações API para escolher a correta viscosidade e níveis de Adequado para uso em motores a gasolina e diesel que requerem desempenho de desempenho ou especificações API.

## INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Frasco 1 litro

Caixa 12x1/Paleta 50 Caixas

## NÍVEIS DE PERFORMANCE

- ACEA A3/B4;
- API SP;
- FIAT 9.55535-H3;
- MB 229.1;
- VW 501 01;
- VW 505 00.

## SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante solicitação através de seu escritório e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.



Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do site <https://www.peak.com.br>. Para mais informações sobre os produtos consulte o departamento técnico.